



**ECOINSULfloor**

**Ekologická izolace do podlahy**

- Vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- Vysoce difuzně otevřený materiál
- Kvalitní materiál pro zateplení podlah
- Odolný vůči plísním, hnilobě a škůdcům
- Pevný, pružný a odolný materiál

<b>TECHNICKÉ SPECIFIKACE</b>	
Délka a šířka	1100x600mm
Tloušťka	10 - 30 mm
Objemová hmotnost	230 kg/m <sup>3</sup>
Tepelná vodivost	$\lambda W/(m.k.) - 0,039 - 0,040$
Pojivo	Pes Bico
Reakce na oheň	Třída E, B2
Certifikát	ETA 16 - 0947
Složení	85 % konopné vlákno, 15 % pojivo
Faktor difúzního odporu $\mu$	$\leq 2$
Obsah balení	Desky
Standardní rozměry	1100 x 600 mm
Zvuková pohltivost	Třída A
<b>Připustné odchytky</b>	
Délka a šířka	$\pm 2 \%$
Tloušťka	$\pm 2 \%$
Objemová hmotnost	$\pm 5 \%$

ROZMĚRY A BALENÍ				
Art.	tloušťka, mm.	ks/paleta	paleta, m <sup>2</sup>	paleta, m <sup>3</sup>
EFL010	10	400	264	2,64
EFL020	20	200	132	2,64
EFL030	30	134	88,44	2,65
Velikost desky je 1,1 x 0,6 m, velikost palety je 1,1 x 1,2 x 2,2 m.				
Desky s rozměry na míru jsou možné na vyžádání				

## VÝHODY

- výborně odvádí vlhkost
- vysoce difuzně otevřený materiál
- tepelná a akustická izolace
- vynikající akumulční schopnosti
- dlouhá životnost
- snadná a rychlá montáž
- ekologicky čistý výrobek